Автоматический запайщик лотков и стаканов APACK AutoMAP MD250

10-16 циклов в минуту

Цена: по запросу

Производитель: APACK [1] (Турция)

Гарантия: 24 месяца

Описание

AutoMAP MD250 подходит для производства на высоком уровне. Линия может оснащаться автозаполнением, масштабированием, картографированием, маркировкой, штрих-кодированием, и т. д., в зависимости от требований заказчика.

AutoMAP MD250 обеспечивают быстрое обслуживание и очистку с помощью легко снимаемых боковых крышек. Все рамы и промежуточные элементы изготовлены из нержавеющей стали ISI304.

Оборудование оснащено программой многоступенчатого вакуума Zero Oxygene, которая позволяет экономично использовать инертный газ и в несколько ступеней максимально откачать кислород из упаковки.

С помощью сенсорной панели каждый шаг процесса упаковки можно легко контролировать. Блок автоматизации с технологической линией управления и контроля ПЛК обеспечивает немедленные оповещения о возможных неисправностях, неправильном использовании и сбоях в работе оборудования. Линией можно управлять дистанционно через интернет (опция).

Конструкция конвейерных лент и подвижных частей из нержавеющей стали и гигиенических

конвейеров позволяет легко проводить чистку и техническое обслуживание. Подходит для использования одного и нескольких лотков. Все рамы и промежуточные элементы изготовлены из нержавеющей стали ISI304.

Особенности AutoMAP MD250:

- Сертифицирован по стандартам мировой промышленности;
- Позволяет работать производству в режиме hi-speed;
- Имеет низкую стоимость для промышленных производителей;
- Изготовлен из компонентов высокого качества;
- Полностью автоматический;
- Имеет дистанционный доступ через интернет;
- Легко использовать;
- Имеет вакуумный насос внутри рамы;
- Имеет градуальный вакуум;
- Осуществляет высокоэффективную маркировку;
- Совместим со всеми типами аксессуаров;
- Работает с печатными лотками;
- Удобен для пищевой упаковки.

Технические характеристики

Электропитание	400 В, 50 Гц, 3 фазы /нейтраль/заземлен.
Потребляемая мощность	Минимум 4,0 кВт, максимум 8,0 кВт
Вакуумный насос	100-160 м3/час
Даление воздуха	6 бар сухой 305 нанолитров/минута
Газ	2-6 бар
Потребление газа	35 нанолитров за цикл
Производительность	10-16 циклов в минуту
Опции	Жидкость/пылевой фильтр
Управляющая цепь	24 В пост. тока

Размеры оборудования

Ширина	900 мм
Длина	2900 мм
Высота	2000 мм
Загрузочная площадка	1.5-3.0 м
Вес	1200 кг

Применяемость

Данное оборудование хорошо подходит для малого и среднего бизнеса в различных областях производства.

Свежее мясо и морепродукты

Хлебобулочная продукция

Сушеная продукция

Готовые блюда

Также оборудование может использоваться для упаковки непищевой продукции (в медицине, военной логистике и др.).

© «GastroGroup», 2021

+7 (495) 647-93-30

109542, г. Москва, Рязанский проспект 86/1 стр. 3, офис 213б

order@gastrogroup.ru